



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|----------|---|---|
| UF116816 | Comptoir réfrigéré pour bars, 2 portes aveugles en skinplate noir, ventilé, temp + 2° + 8°, V 230/1, kW 0,486, dim. mm 1350x540x875h. | € 1.493,01 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 10 à 18 jours |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR ARRIÈRE HORIZONTAL à 2 portes aveugles , capacité **260 litres** , ventilé , température de fonctionnement **+ 2 / + 8 ° C** :

- **structure extérieure du meuble et portes en skinplate gris sur tôle galvanisée** ,
- réservoir interne en skinplate blanc non toxique,
- **éclairage intérieur** ,
- **pieds avec base en aluminium réglables** de l'intérieur avec réglage de 30 à 55 mm,
- Arrêt de porte à 90° avec fermeture automatique,
- groupe frigorifique constitué d'un compresseur et d'un condenseur ventilé,
- évaporateur placé dans la cuve interne, protégé par une peinture standard, positionné derrière la colonne et équipé de 2 ventilateurs circulaires et du bac de récupération des eaux de dégivrage,
- Réfrigérant sans CFC,
- dégivrage à régulation électronique,
- système électrique selon les normes CE,
- **thermostat électronique** .

Équipement utilisé pour refroidir les canettes, les bouteilles, les fûts de bière ou comme comptoir arrière intégré polyvalent.

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 3,81 |
| largeur (mm) | 1240 |
| profondeur (mm) | 540 |
| hauteur (mm) | 850 |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|----------------------|---|--|
| UF111630 □ | Supplément pour inversion moteur Supplément pour inversion moteur | € 66,64 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| UF119442 □ | Supplément à la surface de travail en acier inoxydable | € 236,79 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |