



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF116906	multifonction réfrigérée avant compteur, 3 portes pleines en acier inoxydable, ventilée, temp. + 2 ° à + 8 °, V 230/1, 3,96 kW, dim. 2140x540x850h mm.	€ 2.420,06 TVA exclue Expédition à calculer Livraison

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

HORIZONTAL arrière compteur avec 3 portes aveugles, capacité de 573 litres, ventilé, à température de fonctionnement + 2 / + 8 ° C:

- **structure extérieure de l'armoire et les portes en acier inox AISI 304 Scotch Brite,**
- réservoir intérieur en acier inoxydable AISI 304 Scotch Brite,
- **éclairage intérieur,**
- **jambes avec base en aluminium, réglable** de l'intérieur avec l'enregistrement de 30 à 55 mm,
- Serrure de porte 90 ° avec fermeture automatique,
- Unité de réfrigération comprenant un compresseur et un condenseur ventilé,
- évaporateur placé à l'intérieur du bain, protégé par les normes de revêtement, positionné derrière la colonne et équipée de 2 ventilateurs circulaires et de l'eau de dégivrage du bac de récupération,
- réfrigérant CFC,
- dégivrage à commande électronique,
- système électrique conformément aux règles communautaires,
- **thermostat électronique.**

Aparecchio utilizzato per raffreddare delle canette, delle bottiglie, fusti di birra o come arriera compteur à usages multiples en retrait.

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,96
largeur (mm)	2140
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	850

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
UF340089 □	serrure à clé sur la porte / tiroir	€ 25,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
UF111630 □	Supplément pour inversion moteur Supplément pour inversion moteur	€ 66,64 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
UF119433 □	Supplément à la surface de travail en acier inoxydable	€ 270,59 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours