



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
OS-INT90E	INTENERITRICE di carne ELETTRICA, con RULLI da 44+44 lame in ACCIAIO INOX, Spessore max Introducibile mm 20, V.230/1, kw 0,40, dimensioni mm 200x450x440h	€ 1.998,07 + IVA € 2.437,65 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,4
Peso netto (Kg)	23
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	440

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
OS-OPT68	Copertura lama alluminio	€ 106,80 + IVA € 130,30 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



OS-OPT69/4



Gruppo tagliastrisce da 4 mm

€ 690,79 + IVA

€ 842,76 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

OS-OPT69/8



Gruppo tagliastrisce da 8 mm

€ 690,79 + IVA

€ 842,76 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

OS-OPT69/6



Gruppo tagliastrisce da 6 mm

€ 690,79 + IVA

€ 842,76 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

OS-OPT69/12



Gruppo tagliastrisce da 12 mm

€ 690,79 + IVA

€ 842,76 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

Mod.OS-INT90E - INTENERITRICE di CARNE ELETTRICA con 2 Rulli con 44+44 Lame Inox:

- **realizzata in alluminio anodizzato;**
- **dotata di n° 2 Rulli con 44+44 lame per ogni rullo;**
- **spessore massimo del prodotto da introdurre mm 20;**
- **pettini coprilame** per accompagnare il taglio della carne;
- **rende la carne tenera** e di facile cottura;
- inserendo una fetta di carne di normale qualità nel gruppo inteneritore, migliaia di coltelli incisori delle lame inteneritrici entrano in profondità, troncando le fibre muscolari e i tendini, con un risultato sorprendente, tutte le fibre si interrompono, conferendo alla carne un aspetto di maggiore compattezza;
- **motore completamente ermetico** e con **sistema di raffreddamento a flusso d'aria forzata;**
- possibilità di lavorare per parecchie ore consecutive senza riscaldare il gruppo di taglio e senza emettere alcun rumore;
- il potente gruppo motoriduttore rimane stabile sul banco di lavoro e non

Marchio CE
Made in ITALY

