

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

#### FOUR À PÂTISSERIE électrique MODULAIRE Modulaire, pour 4 plaques 600x400 mm, ligne PAST FOOD :

- façade inox pour tous les modèles ,
- **MODULES** avec **CHAMBRE** de cuisson de 800x1200 mm, en tôle aluminisée et **PLATEAU EN TÔLE GAUFRÉE** réalisé avec une **HAUTEUR** de 170 ou 270 mm ;
- **capacité 4 PLATEAUX 600x400 mm**,
- évacuation des vapeurs à l'arrière de la chambre,
- **Panneau de COMMANDE NUMÉRIQUE** en standard,
- **contrôle thermostatique électronique** des températures **du plafond** et **du sol**,
- **température maximale de cuisson 450 °C** ,
- **résistance blindée** dans le ciel et dans le public,
- **thermomètre numérique** pour afficher la température dans chaque pièce,
- porte avec fenêtre **en verre trempé** ,
- **éclairage intérieur protégé** ,
- porte battante **ergonomique à contrepoids** articulée en bas.

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- **supports de four** avec **guides porte-plaques** en acier peint, disponibles avec **des hauteurs de 500 mm , 700 mm et 860 mm** ,
- **cellules de levée** pour fours monobloc, disponibles **avec façade en acier inoxydable** , chauffage électrique avec **contrôle thermostatique (temp.0°/+90°C)** disponible en **hauteurs de 500 mm et 700 mm** pour s'adapter aux modules à 1 ou 2 chambres,
- **pieds pour faire lever les cellules** ,
- **Kit 4 roues** dont 2 avec frein,
- **kit cuiseur vapeur**,
- **module de hotte avec façade en acier inoxydable**,
- **plaque de cuisson réfractaire** .

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

#### MODÈLES DISPONIBLES

**ITF-PFC****Module de cuisson électrique pour pâtisserie, chambre 800x1200x170h mm**

Four à pâtisserie électrique MODULAIRE avec façade en acier inoxydable, 800x1200x170h mm CHAMBRE avec PLATEAU DE CUISSON EN ACIER GAUFRÉ, V.400/3, 8,2 Kw, Poids 190 Kg, dimensions extérieures 1200x1560x430h mm

**€ 3.873,48**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

**ITF-PFF****Module de cuisson électrique pour pâtisserie, chambre 800x1200x270h mm**

Four à pâtisserie électrique MODULAIRE avec façade en acier inoxydable, 800x1200x270h mm CHAMBRE avec PLATEAU DE CUISSON EN ACIER GAUFRÉ, V.400/3, 8,2 Kw, Poids 220 Kg, dimensions extérieures 1200x1560x530h mm

**€ 4.028,64**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**ITF-PPC****Des pieds pour faire lever les cellules**

Pieds pour cellules levantes (h 20 cm)

**€ 86,25**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**ITF-PRC****Plancher réfractaire**

Plancher réfractaire 800x1200 mm pour fours de boulangerie pâtisserie

**€ 237,41**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**ITF-KRF****Kit 4 roues**

Kit 4 roues dont 2 avec frein (h 16 cm)

**€ 195,10**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**ITF-SP80/120****Support en acier peint**

Support en acier peint pour fours à pâtisserie Mod.PFC et PFF, dim.mm 1210x1560x860h

**€ 563,22**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**ITF-KPC/KPF****Module de capot avec façade en acier inoxydable**

Module hotte avec façade en acier inoxydable pour fours à pâtisserie Mod.KPC et KPF, dim.mm.1200x1730x160h

**€ 609,76**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**ITF-VR1****Kit vapeur**

Kit vapeur pour fours à pâtisserie (augmentation de profondeur 21 cm)

**€ 1.196,26**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**ITF-BPFC/BPFF****Cellule de levée frontale en acier inoxydable**

Cellule de levée frontale en acier inoxydable pour fours mod. PT3/A, PT3/B, chauffage électrique avec contrôle thermostatique (temp.0°/+90°C), V.230/1, Kw.1,00, Poids 100 Kg, dim.mm.1200x1560x700h

**€ 1.706,72**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



Modulo cappa

Camera cottura  
alta 270 mm

Camera cottura  
alta 170 mm

Camera cottura  
alta 170 mm

Cella di lievitazione



**Modulo cappa**  
KPC / KPF - dim.mm.1200x1730x160h

**Modulo cottura camera  
h 270 mm**  
PFF - dim.mm..800x1200x270h

**Modulo cottura camera  
h 170 mm**  
PFC - dim.mm.800x1200x170h

**Cella di lievitazione**  
BPFC / BPFF - dim.mm.1200x1560x700h



**Modulo cappa**  
KPC / KPF - dim.mm.1000x1730x160h

**Modulo cottura camera  
h 270 mm**  
PFF - dim.mm.800x1200x270h

**Supporto aperto per forno**  
SP 80/120 - dim.mm.1210x1560x860h





## PASTFOOD

Forno elettrico modulare con camera di cottura in lamiera di acciaio alluminata di altezze diverse. Piano di cottura in refrattario o in lamiera bugnata. Elementi riscaldanti elettrici ad altissime prestazioni.



PASTFOOD - H27

### EFFICIENCY & TECHNOLOGY

-  VALVOLA REGOLABILE PER SCARICO VAPORI
-  ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO
-  RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO INOX
-  REGOLAZIONE SEPARATA POTENZA CIELO E PIANO DI COTTURA
-  SPORTELLI CON FINESTRA IN VETRO TEMPERATO

**DIMENSIONI  
E VARIANTI  
DIMENSIONS  
AND VARIATIONS**

Composizioni PastFood  
con cella di lievitazione.




Composizioni PastFood  
con stand.



**CAPACITÀ DI CARICO PER CAMERA  
LOADING CAPACITY PER DECK**

**PFC** DIMENSIONI INTERNE  
Internal dimensions  
A/H 17 x L/W 80 x P/D 120 cm  
4 Teglie 60x40 cm  
4 Baking pans 60x40 cm



**PFF** DIMENSIONI INTERNE  
Internal dimensions  
A/H 27 x L/W 80 x P/D 120 cm  
4 Teglie 60x40 cm  
4 Baking pans 60x40 cm



**DATI TECNICI  
TECHNICAL CHART**



PastFood	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Peso	Allimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura	N° Teglie
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature	# Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Ampere	°C	60x40 cm
PFC - DECK	17	80	120	43	120	156	190	400/3/50-60	8,2	4,5	13	0/450	
PFF - DECK	27	80	120	53	120	156	220	400/3/50-60	8,2	4,5	13	0/450	
KPC/KPF - HOOD				16	120	173	40						
BPFC/BPFF - PROVER				70/50	120	156	120/105	230/1/50-60	1	0,5		0/90	21/12
SP 80/120 - STAND				86/70/50	121	156	52/48/42						27/18/9