



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN2100BT-FC	Table de congélation Congélateur 2 portes, avec monobloc, système enfichable, capacité 282 litres, temp. -18°/-22°C, ventilé, Gastronorm 1/1, ÉCOLOGIQUE en Classe E, Gaz R290, V.230/1, Kw.0,675, Poids 96 Kg, dim.mm.1360x700x850h	€ 988,30 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

TABLE DE CONGÉLATION - CONGÉLATEUR 2 PORTES, avec MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, capacité 282 litres, température - 18°C /-22°C, Gastronorm 1/1, ÉCOLOGIQUE en Classe E :

- **Structure en acier inoxydable AISI 201 ;**
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;**
- **la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable** caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- **monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis ;
- interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- **flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;**
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;**
- possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;**
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- température/humidité ambiante maximale : +35 °C/ 55 % HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 900 x 530 x 560 ;
- dimensions extérieures (mm) : 1360 x 700 x 850.

Fourni :

- n.2 grilles GN 1/1 (325x530 mm)
- n.4 guides.

Options/Accessoires :

- paire de guides pour grill GN 1/1
- Grille plastifiée GN 1/1
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins

Marquage CE

Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,675
poids net (Kg)	96
poids brut (Kg)	114
largeur (mm)	1360
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	950

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	Grille plastifiée GN 1/1 Grille plastifiée Gastronorm 1/1	€ 8,67 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FOCG11



Paire de guides pour support de grille GN 1/1
Paire de guides pour support de grille GN 1/1

€ 11,56

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

€ 78,62

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TECHNO CHEF

ENERG Y IJA
енергия - енергетика IE IA

FORCOLD M-GN2100BT-F
C

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

2969
kWh/annum

1 L
- L

196 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV