



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G9TP+FG	CUISINIÈRE SOLIDE À GAZ sur FOUR À GAZ GN 2/1, ligne BERTOS MAXIMA 900, série HIGH POWER, puissance thermique totale Kw. 20,8, poids 198 kg, dim.mm.800x900x900h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE SOLIDE À GAZ sur FOUR À GAZ GN 2/1, Ligne MAXIMA 900, Série HIGH POWER :

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- intérieur en acier inoxydable ;
- **brûleur central en fonte à combustion optimisée , puissance maximale 13 kW , avec soupape de sécurité à thermocouple et flamme pilote ;**
- **Zones Thermiques x Puissance : 2 x 6,5 kW ;**
- **allumage piézoélectrique** et revêtement de la chambre de combustion en vermiculite, un matériau isolant haute performance ;
- **plaque d'acier de haute épaisseur avec zones thermiques différenciées** : température maximale au centre et décroissante vers les bords ;
- le **revêtement interne , en matériau réfractaire hautement isolant** , permet **une concentration maximale de la chaleur dans la partie centrale** de l'assiette et garantit un grand confort au Chef ;
- la plaque parfaitement lisse et de grande surface (760x750 mm) permet une grande liberté d'utilisation aussi bien avec des casseroles de formes non conventionnelles, même de très grandes dimensions, que comme surface d'appui à côté des brûleurs ;
- **four à gaz avec brûleur à flamme** placé sous le foyer émaillé et thermostat réglable de 160 à 280 °C ;
- **puissance du four kW 7,8 ;**
- **capacité 4 plateaux GN 2/1** (530x650 mm) ;
- **chambre du four en AISI 430** , avec supports à 4 niveaux et porte intérieure en acier inoxydable embouti et nervuré ;
- **cheminée intérieure en acier inoxydable** et support de brûleur en acier inoxydable AISI 430 ;
- poignée haute résistance en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10 ;
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- grille pour four de cuisine GN 2/1

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

Puissance thermique (Kw)	20,8
poids net (Kg)	198
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	900
hauteur (mm)	900



HIGH POWER



13 kW ▶ 760x750 mm



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mic ZUNDFLAMME



MAXIMA 900

high power

	n.	2
	kW	6,5
	kcal/h	5.590
	Btu/h	22.178
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,8
	kcal/h	6.708
	Btu/h	26.614
TOT.	kW	20,8
	kcal/h	17.888
	Btu/h	70.970
	G30/G31	kg/h 1,64
	G20	m³/h 2,20
	G25	m³/h 2,56
	Kg	198



