



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E9P4P/VTR+FE	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 ZONES INFRAROUGES sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, ligne BERTOS MAXIMA 900, Série INFRAROUGE, avec 4 ZONES CARRÉES de 270x270 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, Kw.23,5, Poids 118 Kg, dim.mm.800x900x900h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à 4 ZONES INFRAROUGES sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1 (mm 530x650), Ligne MAXIMA 900, Série INFRAROUGE :

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- intérieur en acier inoxydable ;
- **Plateau en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur ;**
- **surface parfaitement lisse** qui garantit un nettoyage rapide, en quelques gestes et en quelques minutes, sans utilisation de détergents agressifs ;
- **des résistances électriques capables d'atteindre des températures élevées (500 °C) chauffent la table de cuisson par rayonnement ;**
- **circuit de chauffage d'une superficie carrée de 300 x 300 mm et d'une puissance de 4 kW ;**
- **puissance zone de cuisson n°x Kw : 4 x 4 ;**
- **les zones sont mises en valeur par une sérigraphie spéciale** qui permet un positionnement correct des casseroles,
- après l'extinction de chaque zone, un **voyant signale la chaleur résiduelle jusqu'à 60 °C** , pour garantir la sécurité de l'opérateur ;
- **four électrique** avec éléments chauffants en acier inoxydable incoloy de diamètre augmenté ;
- **grill avec fonction salamandre dans la partie supérieure et thermostat** qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **chambre du four en AISI 430** , avec supports à 4 niveaux et porte intérieure en acier inoxydable embouti et nervuré ;
- **puissance du four : 7,5 kW ;**
- tension électrique du four : 380-415 V/3N/50-60 Hz ;
- **capacité 4 plateaux GN 2/1** (530x6540 mm) ;
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- poignée haute résistance en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 20/10 ;
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- grille pour four de cuisine GN 2/1

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	118
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	900
hauteur (mm)	900



INFRARED



4 kW	4 kW	▶ 270x270 mm
4 kW	4 kW	



MAXIMA 900

	n.	4
	mm	270 x 270
	kW	4
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5 + 3)
		380-415 V3N - 50/60 Hz
TOT.	kW	23,5
	Kg	118



