



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>BS-E9P2M/IND</b>	CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE À 2 ZONES À INDUCTION sur ARMOIRE OUVERTE, ligne BERTOS MAXIMA 900, Série POWER INDUCTION, avec 2 ZONES CARRÉES de 270x270 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, 9 niveaux de puissance, V.400/3+N, Kw.10,00, Poids 55 Kg, dim.mm.400x900x900h	

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à 2 ZONES D'INDUCTION sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne MAXIMA 900, Série POWER INDUCTION :**

- **plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;**
- intérieur en acier inoxydable ;
- **Plateau en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur ;**
- **surface parfaitement lisse** qui garantit un nettoyage rapide, en quelques gestes et en quelques minutes, sans utilisation de détergents agressifs ;
- **économie d'énergie maximale** puisque le chauffage de la zone de cuisson n'est activé que lorsque la casserole est en contact direct avec la surface ;
- l'économie d'énergie est assurée par l' **atteinte immédiate de la température maximale** à l'intérieur des récipients de cuisson tout en maintenant la table de cuisson complètement froide ;
- **la haute efficacité énergétique est due à l'absence de dispersion de chaleur** et à une consommation réduite de plus de 30% ;
- **la zone de chauffe s'autorégule** en fonction du diamètre de la casserole ;
- **interruption automatique immédiate lorsque la casserole est retirée de la table de cuisson ;**
- **indicateur numérique** qui indique immédiatement le **niveau de puissance réglé, de 1 à 9 ;**
- régulation de puissance via un contrôle robuste de haute précision ;
- **surfaces carrées mesurant 270 x 270 mm et puissance 5 kW ;**
- **puissance zone de cuisson n°x Kw : 2 x 5 ;**
- **2 ans de garantie .**

**Accessoires/Options :**





- porte droite/gauche par compartiment

**Marquage CE**
**Fabriqué en Italie**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>poids net (Kg)</b>	55
<b>largeur (mm)</b>	400
<b>profondeur (mm)</b>	900
<b>hauteur (mm)</b>	900



**MAXIMA 900**

	n.	2
	mm	270 x 270
	kW	5
	380-415 V3N~ 50/60 Hz	
	TOT. kW	10
	Kg	55



**POWER INDUCTION**

5 kW	▶ 270x270 mm
5 kW	



