

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-------------|--|--|
| BS-E9F18-4M | FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, BERTO'S, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 1 RÉSERVOIR de 18 litres, Commandes Analogiques, V.400/3+N, Kw.18,00, Poids 55 Kg, dim.mm.400x900x900h | € 1.880,64 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 15 à 25 jours |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FRITEUSE ÉLECTRIQUE sur MOBILE, Ligne MAXIMA 900, Série TURBO, 1 RÉSERVOIR 18 lt, COMMANDES ANALOGIQUES :

- o plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;
- Éléments chauffants en acier inoxydable Incoloy positionnés directement à l'intérieur de la cuve, rabattables en position verticale pour faciliter les opérations de nettoyage ;
- o dispositif de sécurité pour couper l'alimentation électrique avec des résistances en position verticale ;
- o contrôle de la température par thermostat de 80 à 190 °C avec détection plus précise grâce aux capteurs placés à l'intérieur du réservoir ;
- indicateur de ligne et indicateur de température ;
- Cuve en acier inoxydable AISI 304 avec de grands bords arrondis et une grande zone froide, sous les éléments chauffants, pour décanter les résidus :
- o le dessus, aux bords arrondis, intègre une surface légèrement inclinée pour placer les paniers ce qui facilite l'écoulement de l'huile ;
- robinet de vidange à bille , situé à l'intérieur du compartiment, commandé par une poignée à poignée athermique, avec bac de récupération en acier ;
- Garantie 24 mois .

Fourni:

o panier simple

Marquage CE Fabriqué en Italie

| i abrique en reune | | |
|-------------------------|------------|--|
| FICHE TECHNIQUE | | |
| alimentation électrique | Trifase | |
| Volts | V 400/3 +N | |
| fréquence (Hz) | 50 | |
| puissance (KW) | 18,00 | |
| | | |

| poi | ds net (Kg) 55 |
|--------|----------------------|
| lar | geur (mm) 400 |
| profor | deur (mm) 900 |
| hau | steur (mm) 900 |
| | |



