



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
VM-PF2095	PLAQUE DE FOUR DE TABLE VITROCÉRAMIQUE, avec plaques LISSES mesurant 400x300 mm, 2 positions de poignée : ↑four et ↓plaque, fonction GRIL et VENTILATION, V.230/1, Kw.2,00, Poids 34 Kg, dim.500x540x630h.	€ 2.401,72 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PLAQUE DE FOUR DE TABLE EN VITROCÉRAMIQUE, avec FONCTION DOUBLE GRIL ou FOUR VENTILATEUR, adaptée à la cuisson ultra-rapide de tous les aliments, surfaces lisses de 400x300 mm :

- Machine de cuisson unique et spéciale qui **permet de cuisiner comme sur une plancha** ou **comme dans un four ventilé** en agissant simplement sur la **position de la poignée (haut = four, bas = plancha)** ;
- fonctions **supplémentaires** « grill » et « ventilation » pour gratiner, avec **dessus en vitrocéramique lisse** ;
- **la fonction grill** permet la préparation de tous les sandwiches, toasts farcis et tout autre aliment nécessitant un grillage bilatéral simultané ;
- **la fonction four**, quant à elle, permet de cuire tous les aliments qui ne doivent pas être écrasés par la plaque de cuisson supérieure ;
- équipé de **résistances électriques à chauffage immédiat** et à **faible consommation électrique** ;
- **vitesse de cuisson extrême** grâce à une chaleur concentrée et uniforme ;
- simplicité d'utilisation et facilité de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **carrosserie en acier inoxydable** ;
- **plaques vitrocéramiques lisses 400x300 mm** ;
- **2 positions de poignée immédiates et brevetées** : ↑four et ↓plaque ;
- **interrupteur principal à bouton-poussoir** avec voyant lumineux ;
- **interrupteurs à boutons** pour grill et ventilation avec voyants correspondants ;
- **bouton grill** pour dorer ;
- **bouton ventilateur** pour avoir un four ventilé ;
- **thermostat 0-250°** ;
- **minuterie 0-30'** ;
- dim.mm.500x540x630h max.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,00
poids net (Kg)	34
largeur (mm)	500
profondeur (mm)	540
hauteur (mm)	630