



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL900R2T/R2T	Vitrine multi-températures de +5° à -20°C pour pâtisserie, 2 portes, réfrigération ventilée, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 10 étagères tournantes en verre, capacité 848 litres, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, Poids 329 Kg, dim.mm.1380x620x1860h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE MULTI-TEMPÉRATURE de +5° à -20°C pour PÂTISSERIE, 2 portes, ligne CURVE, 4 faces de présentation et 10 clayettes vitrées tournantes, réfrigération ventilée :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **10 ETAGERES TOURNANTES EN VERRE Ø 452 mm** ;
- **capacité 848 litres** ;
- **température de fonctionnement +5°/-20°C** ;
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **type de réfrigération : ventilé 2 températures** ;
- type de dégivrage : automatique, gaz chaud ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

**Marquage CE
Fabriqué en Italie**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,5
poids net (Kg)	329
poids brut (Kg)	356
largeur (mm)	1380
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV ◻	Ensemble de ventouses Kit ventouses (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de support pour verre et grilles Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Étagère en verre Étagère en verre (N.1)	
SL-LED ◻	LED supplémentaire LED supplémentaire	
SL-KP70/90/12 ◻	Ensemble de pieds réglables Ensemble de pieds réglables	
SL-CC70/90/12 ◻	Fermeture à clé Serrure à clé	
SL-VSP70/90 ◻	Verre miroir Verre miroir (N.1)	
SL-IMLEG70/90 ◻	Emballage de caisse en bois Emballage caisse en bois	

SL-RAL/70/90/120



Finition et couleurs Ral de votre choix



Curve

CGL 900 R/R 2T



+5°-20° C



40% - 75%
Umidità



2 x 1200 lm



Sbrinamento
automatico



Sbrinamento
a gas caldo



Refrigerazione
ventilata
2 temperature



230 V - 50



LAYOUT



VOLUME lt

848

RIPIANI


10 (Ø 452)

DIMENSIONI mm - kg

1380 x 620 x 1860 - 329

COMPRESSORE


750 + 750 Watt



900 R/2T



900 S/V



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale