



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF457-000100	Séchoir à couverts automatique pour banc, rendement 3000 couverts / heure, avec ventilateur de sortie, V.230 / 1, Kw. 0,175, Poids 43 Kg, dim.mm.489 x652x412h	€ 2.407,19 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		




SÉCHEUSE AUTOMATIQUE DE COMPTOIR avec lampe germicide UV, productivité 3000 couverts / heure:

- **sèche , polit et élimine les taches de calcaire des couverts après le lavage ;**
 - **totalement automatique ;**
 - **cuve de carrosserie et de polissage en acier inoxydable ;**
 - les rampes de circulation arrondies pour les couverts évitent le colmatage;
 - **économique** : économie de coûts de personnel et retour sur investissement rapide;
 - **rapide** : production de 3000 pièces / heure;
 - **hygiénique** : la lampe germicide **UVC stérilise les couverts et les granules de nettoyage;**
 - **le panneau de commande électronique est très simple et intuitif à utiliser** et dispose de différents indicateurs:
 - indicateur lumineux et acoustique de la machine prête à introduire les couverts,
 - voyant lumineux des éléments chauffants activé ou désactivé,
 - indicateur de remplacement des granulés;
 - la température du granulé est constamment contrôlée au moyen d'une sonde, caractérisée par une précision et une réaction rapide. Le panneau est équipé d'un voyant indicateur de rupture de l'indicateur de température;
 - le panneau est également équipé d'un voyant lumineux pour remplacer la lampe germicide UV-C. Cette lampe peut être éteinte pour les réparations et l'entretien;
 - en plus du cycle de fonctionnement, ce séchoir-azurant **fournit un cycle de séchage des granulés après utilisation de la machine,** avec arrêt automatique. Cela permet de prolonger la durée de vie des granulés de liquide de rinçage;
 - **puissance du moteur** : 175 W;
 - **puissance de résistance** : 450 W;
 - puissance de la lampe uvc: 8 W;
 - puissance du ventilateur: 50 W,
 - niveau sonore (1 m): 70 dB (A),
 - niveau de bruit (1 m.) charge: 90 dB (A)
 - Bruit de fond: 25 dB (A).
- Inclus :**
- lampe germicide
 - ventilateur de sortie
 - Epi de maïs granulé 3 kg

MARQUE CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,175
poids net (Kg)	53
largeur (mm)	489
profondeur (mm)	652
hauteur (mm)	412



TECHNOCHEF.IT