



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ-GRVF290	Armoire congélateur-congélateur 1 porte vitrée, capacité 700 lt, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - HAUTE ÉPAISSEUR, temp. -10°/-20°C, avec GUIDES IMPRIMÉS, ventilée, gaz ÉCOLOGIQUE R290, Gastro-norme 2/1, avec lumière et clé, V 230/1, Kw.0,45, dim.mm.690x830x2050h	€ 3.261,13 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR 1 PORTE VITRÉE, capacité 700 litres, température -10°/-20°C, gaz ÉCOLOGIQUE R290 :

- **extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304** , fond et dos en acier galvanisé ;
- adapté pour contenir **des grillades** ou **des récipients Gastro-Norm 2/1 (mm.530x650)** ;
- **guides imprimés sur les côtés** ;
- **réfrigération ventilée**;
- **isolation en polyuréthane sans CFC** injecté à haute pression d' **une densité de 42 kg/m3** ;
- **épaisseur d'isolation 80 mm** pour une meilleure isolation ;
- **groupe frigorifique encastrable** fonctionnant au **gaz ÉCOLOGIQUE R290** , **compresseur Zanussi** ;
- **évaporateur positionné de manière escamotable** pour avoir **un maximum d'espace disponible** ;
- compartiment moteur avec côtés isolés ;
- **contrôle électronique** de la température avec **thermomètre numérique** - thermostat ;
- **éclairage interne et serrure à clé** ;
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage** ;
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité **anti-corrosion** ;
- **porte avec ressort de rappel** et réversible ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond aux **coins arrondis** ;
- pieds en **acier inoxydable AISI 304 réglables en hauteur** (110/170 mm) ;

Fourni :

- **-n. 23 paires de guides moulés, verrouillables, légers .**

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,45
largeur (mm)	690
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2050