



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TD-ATT02</b>	REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR À TEMPÉRATURE avec CHAMBRE 340x363x270h mm, pour 3 GRILLES/TRANS Gastro-Norm 2/3, sonde à aiguille, rendement CYCLE POSITIF +70°/+3° Kg.9, rendement CYCLE NÉGATIF +70°/-40 ° Kg .7, V.230/1, Kw.0,52, Poids 45Kg, dim.mm.658x630x420h	<b>€ 1.044,87</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**CELLULE DE REFROIDISSEMENT SUPER PUISSANTE et SUPER COMPACTE avec GUIDES pour 3 GRILLES/TRAINS Gastro-Norm 2/3 (mm.354x325), marque TECNODOM :**

- **Intérieur et extérieur en acier inoxydable** , à l'exception du fond extérieur en acier galvanisé ;
- Coins internes arrondis ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC, injecté à haute pression ;
- Tablette supérieure amovible, porte à fermeture automatique et joint magnétique ;
- **Face avant avec carte de contrôle électronique avec sonde à chambre et sonde à aiguille à carotte** ;
- **Réfrigération ventilée** avec agitateur d'air ;
- Groupe frigorifique facilement démontable et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- **Dégivrage temporisé de l'évaporateur** , en fin de cycle, et bac inférieur de rétention des eaux de condensation ;
- **Les cycles peuvent être réglés avec la sonde à cœur +3°C et -18°C** , ou par temps ;
- La puissance est garantie par une unité capable d'amener **une température de -40°C dans la chambre en quelques minutes** ;
- Guides adaptés au maintien de **3 grilles ou plateaux standards GN 2/3** (354x325mm) ;
- **Pas entre guides 80 mm** ;
- **Dimensions de la chambre mm 340x363x270h** ;
- Rendement : **cycle positif +70°+3°C -- 9 kg** ,
- Rendement : **cycle négatif +70°- 40°C -- 7 kg** ;
- **Le panneau de commande numérique** vous permet de définir divers paramètres pour répondre à tous les besoins ;
- **Épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- Grâce à sa petite taille, il peut également être posé sur un établi ou réfrigéré ;
- **Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (60/90 H mm).

**NB : Plateaux et grilles NON INCLUS**

**Fourni :**

- Sonde de chambre
- Sonde à aiguille
- 3 paires de guides

**Accessoires/Options :**

- Plateau en aluminium GN 2/3 (mm 354x325)

**MARQUE CE**

**FABRIQUÉ EN ITALIE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,52
<b>poids net (Kg)</b>	45
<b>poids brut (Kg)</b>	56
<b>largeur (mm)</b>	658
<b>profondeur (mm)</b>	630
<b>hauteur (mm)</b>	420

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**TD-VXAB000001**



**PLATEAU ALUMINIUM GN 2/3**

Plateau en aluminium GN 2/3 (mm 354x325), pour mod.ATT02

**€ 33,11**

**TVA exclue**  
**Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**



