TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FM-PV40LR23M	PLAQUE FryTop électrique en vitrocéramique SIMPLE, MOYENNE, plaque supérieure. RIBBED auto-équilibré – plaque inférieure. LISSE; température réglable de 0° à 300°C, V.230/1, Kw 2, poids 17 Kg, dim. mm.490x450x190/600h	**€ 674,82** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FryTop SIMPLE MOYEN EN VITROCÉRAMIQUE, type "Eurokera", avec PLAQUE SUPÉRIEURE NERVURÉE AUTO-ÉQUILIBRÉE et PLAQUE INFÉRIEURE LISSE :

.

- Bardage extérieur en **acier inoxydable haute résistance** ;
- **Plaque supérieure nervurée** auto-équilibrée ;
- Plaque **inférieure lisse** de 5 mm d'épaisseur ;
- Isolation thermique en **fibre céramique** ;
- Système électrique en verre de silicium avec thermostat de sécurité ;
- **Température réglable de 0° à 300°C** ;
- Dimensions de la table de cuisson : mm.400x300 ;
- **Modes de cuisson** : cuisson contact et infrarouge ;
- Il offre une haute résistance aux chocs thermiques, antiadhésif, non poreux et donc imperméable aux saveurs et aux odeurs ;
- Idéal pour **cuire et réchauffer** de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, des fromages, des toasts farcis, des sandwichs, etc.
- **Nettoyage simple et rapide** , grâce aux caractéristiques **antiadhésives** de la vitrocéramique, permettant d'**éliminer** les risques de **mauvaises odeurs** dues aux résidus alimentaires sur les plaques de cuisson ;
- **Indicateur d'alimentation avec éclairage LED** ;
- Maintien de la température avec **une consommation d'énergie minimale** ;
- Conception compacte et élégante ;

.
MARQUE CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase

Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	2
poids net (Kg)	15,5
poids brut (Kg)	17
largeur (mm)	490
profondeur (mm)	450
hauteur (mm)	190