



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE                              | DESCRIPTION  | PRIX/LIVRAISON   |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>TCF133-SF-BECO-95</b>          | Laminoin à pâtisserie sur plan avec CEINTURES-MATCHS 95x50 cm, COMMANDES MANUELLES, tables pliantes de mm de longueur. 950, ROULEAUX DE ROULEMENT de 500 mm, OUVERTURE DES ROULEAU de : 0 à 40 mm, Poids 99 kg, kw 0,55, dim. ouvert mm. 2000x870x600h | <b>€ 3.154,85</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |
| <b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b> |  |  |

**LAMEUSE À PÂTISSERIE avec CEINTURES (Ceintures) 95x50 cm, Version Banc, Professionnelle, Ouverture des rouleaux de 0 à 40 mm, Tables pliantes vers le haut de longueur 950 mm :**

- **Conçu pour les espaces extrêmement réduits** , grâce à l'**absence de plan de travail** et à l'extension de pâte feuilletée en acier inoxydable ;
- Conçu et réalisé pour garantir **une utilisation extrêmement simple et fonctionnelle**, en totale conformité avec les normes de sécurité internationales ;
- **Structure fiable, solide et efficace** , elle répond aux besoins des restaurants, hôtels, pâtisseries et petites et moyennes boulangeries ;
- Épaules et couvercles en fonte d'aluminium ;
- Utilisation de la **poignée pour régler l'épaisseur** ;
- Possibilité de travailler **tout type de pâtes , jusqu'à des épaisseurs très fines** ;
- Réglage micrométrique de la descente du vérin avec poignée en aluminium ;
- 
- **Cylindres roulants chromés durs , rectifiés et polis** ;
- **diamètre du cylindre : Ø 6 cm ;  
ouverture du cylindre : de 0 à 4 cm ;  
largeur du cylindre : 50 cm** ;
- 
- **Déplacement des CEINTURES (ceintures) via joystick** ;
- **1 vitesse des CEINTURES** (avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie) ;
- **Grilles de protection en acier inoxydable** avec **micro-interrupteur de sécurité** ;
- **Tables rabattables vers le haut** , de manière à réduire les dimensions hors tout lorsque la machine est au repos ;
- Système de table non amovible ;
- **Dimensions de travail** : 2000 X 870 X 600h mm ;
- **Dimensions au repos** : 850 X 870 X 990 mm ;
- 
- **Système électrique basse tension et double commande** (manuel et pédale);
- **Protecteurs de prévention des accidents** , connectés au système électrique via des interrupteurs de fin de course ;

**Facultatif:**

- Également disponible avec moteur monophasé ;

- **Moteur à 2 vitesses** , avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie ;

**MARQUE CE**

**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>alimentation électrique</b> | Trifase |
| <b>Volts</b>                   | V 400/3 |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50      |
| <b>puissance (KW)</b>          | 0,55    |
| <b>poids net (Kg)</b>          | 94      |
| <b>poids brut (Kg)</b>         | 96      |
| <b>largeur (mm)</b>            | 2000    |
| <b>profondeur (mm)</b>         | 870     |
| <b>hauteur (mm)</b>            | 600     |