



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TCF133-SF-B500-95</b>	Laminoir à pâtisserie professionnel sur plan avec CEINTURES-MATCHS 950x500 mm équipé de SOUS PLATEAU pour COLLECTEUR DE FARINE et DE PÂTISSERIE, ROULEAUX À ROULEAUX mm. 500 avec ouverture de : 0 à 35 mm, poids 126 kg, 0,75 kW, dim. ouvert mm. 2320x880x650h	<b>€ 3.431,91</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**LAMEUSE À PÂTISSERIE professionnelle avec CEINTURES-TAPIS 950x500 mm avec dessous pour récupérer la FARINE et les feuilles collectrices, ouverture des rouleaux de 0 à 35 mm, tables rabattables vers le haut de longueur 950 mm ;**

- Conçu et réalisé pour garantir **une utilisation extrêmement simple et fonctionnelle** , en totale conformité avec les normes de sécurité internationales ;
- **Structure fiable, solide et efficace**, elle répond aux besoins des restaurants, hôtels, pâtisseries et petites et moyennes boulangeries ;
- Épaules et couvercles en fonte d'aluminium ;
- **Conçu pour les espaces extrêmement petits ;**
- Possibilité de travailler **tout type de pâtes, jusqu'à des épaisseurs très fines ;**
- **Réglage micrométrique** de la descente du vérin avec poignée en aluminium ;
- 
- **Cylindres roulants** chromés durs, rectifiés et polis ;
- **diamètre du cylindre : Ø6cm ;**  
**ouverture du cylindre : de 0 cm à 3,5 cm ;**  
**largeur du cylindre : 50 cm ;**
- 
- **Déplacement des CEINTURES-MATCHS via joystick ;**
- 
- **Système de table non amovible ;**
- Tables équipées **de dessous de plans de collecte de farine et de récupérateurs de pâte** au bas des tapis ;
- **1 vitesse des CEINTURES :** (avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie) ;
- **Vitesse du tapis entrant : 16,50 m/minute ; Vitesse de la bande de sortie : 28,50 m/minute ;**
- 
- **Grilles de protection en acier inoxydable** avec micro-interrupteur de sécurité ;
- **Tables rabattables vers le haut** , de manière à réduire les dimensions hors tout lorsque la machine est au repos ;
- **Dimensions de travail :** 2320 x 880 x 650h mm ;
- **Dimensions au repos :** 690 x 880 x 1100h mm ;
- 
- **Système électrique basse tension et double commande** (manuel et pédale);
- **Protecteurs de prévention des accidents** , connectés au système électrique via des interrupteurs de fin de course ;

**Facultatif:**

- Également disponible avec moteur monophasé ;
- Moteur à 2 vitesses, avec vitesse différenciée entre le tapis d'entrée et le tapis de sortie ;

**MARQUE CE**  
**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,75
<b>poids net (Kg)</b>	126
<b>largeur (mm)</b>	2320
<b>profondeur (mm)</b>	880
<b>hauteur (mm)</b>	650