



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CHAMBRE FROIDE préfabriquée modulable pour températures -2° +8°C :

- réalisé avec des panneaux sandwich modulaires de 70 mm d'épaisseur, en tôle pré-peinte blanche non toxique, isolés avec du polyuréthane haute densité, 40-42 kg/mètres cubes (95% cellules fermées)
- Verrouillage des panneaux à l'aide de crochets excentriques ;
- porte tournante avec lumière claire au choix dans les dimensions suivantes : 600x1850 mm, 700x1850 mm, 800x1850 mm, 900x1850 mm ;
- charnières de porte facilement réglables dans 3 directions ;
- poignée avec serrure et déverrouillage de sécurité de l'intérieur en matériau phosphorescent ;
- Sol praticable PED en tôle d'acier inoxydable AISI 304 antidérapante, CAPACITÉ STATIQUE 1500 Kg/m², CAPACITÉ PONCTUELLE 100 Kg ;
- coins internes arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage,
- prééquipé pour groupes frigorifiques monobloc muraux ,
- sur demande il est possible d'installer des unités monoblocs au plafond ou des unités de réfrigération avec groupe déporté ,
- livré démonté et emballé sur palettes (sur demande dans une caisse en bois),
-
- DIMENSIONS INTERNES : mm 1200x2000x2000h.
- capacité nette : 4,8 mètres cubes,
- DIMENSIONS EXTÉRIEURES: mm 1340x2140x2140h

Accessoires:

- Etagère intérieure en aluminium anodisé 20 microns avec 3 rangées d'étagères grillées.
- Vide sanitaire pour ventilation au sol en profilé plastique.
- Rideau de porte en bandes de plastique transparentes.
- Micro-interrupteur de porte et éclairage intérieur .

Options sur demande :

- Allée et plancher renforcé
- Unités de réfrigération de plafond
- Systèmes de réfrigération split (à distance)
- Possibilité de mesures autres que celles proposées.

GRUPE RÉFRIGÉRANT MONOBLOC (Non Inclus), pour Temp. - 2° + 8° C. pour MONTAGE MURAL, V. 230/1 - Kw 1,4 -- mod. TCF313-L07125N

- Carrosserie extérieure du monobloc en tôle galvanisée ;
- cadre de la partie évaporatrice en aluminium magnésium ;
- température ambiante de fonctionnement max +32°C
- Gaz réfrigérant ÉCOLOGIQUE R452a
- compresseur hermétique;
- pressostat haute et basse pression à réarmement automatique,
- dégivrage automatique aux gaz chauds,
- câble pour connexion interrupteur de porte et éclairage de porte ,
- afficheur téléthermométrie numérique avec indication de la température et affichage de l'état de fonctionnement : dégivrage à froid-ventilateurs de l'évaporateur-alarme en cours.
- Température réglable de : -2° +8° C. ,
- possibilité d'afficher des alarmes telles que : température et pression haute et basse, porte ouverte, condensation sale, etc.
- prédisposition pour raccordement au superviseur du frigotel

Marquage CE
Fabriqué en Italie

MODÈLES DISPONIBLES

TCF474-TN12-20/S7



Température chambre froide -2 ° + 8 °, en panneaux modulaires de 7 cm d'épaisseur, mod.TN12-20 / S7

Chambre froide préfabriquée adaptée aux températures normales (-2 ° + 8 °), constituée de panneaux sandwich modulaires, épaisseur 70 mm., Avec porte tournante et sol, 4,80 mètres cubes, dimensions extérieures, mm. 1340x2140x2140h

€ 1.624,83

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours

TCF474-L07125N




Groupe Froid Monobloc pour Température -2°+8°C - Mural

Groupe frigorifique monobloc mural TN, tropicalisé, pour température normale -2 ° + 8 ° ventilé, avec gaz écologique R404a, V 230/1, Kw 1,4, poids Kg 57, dimensions extérieures mm 1020x520x925h

€ 1.992,33

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 15 à 25 jours






SU RICHIESTA: CELLA SENZA PAVIMENTO



CERNIERE FACILMENTE REGOLABILI IN UTENZA IN 3 DIREZIONI




MANIGLIA STANDARD CON SERRATURA, CHIAVE A SBLOCCO INTERNO DI SICUREZZA



PAVIMENTO STANDARD (NON CARRELLABILE) IN ACCIAIO INOX ANTISDRUCCIOLO, CON SUPPORTO INTERNO INTEGRATO.



PAVIMENTO + PANNELLO: MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
TRAMITE FISSAGGIO CON AGGANCIO ECCENTRICO.



FORNITA SMONTATA E IMBALLATA SU PALLET



SEQUENZA DI MONTAGGIO PANNELLI