



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MOULIN À CAFÉ PROFESSIONNEL :

- Structure en aluminium poli ou peint ;
- Cloches en plastique incassables ;
- Ajustement manuel à la cloche ;
- Meuleuses en acier rectifié;
- Bouton de réglage de l'épaisseur de coupe ;
- Bouchon de sac ;
- Bouton de démarrage numérique ;
- Carte électronique 24 volts ;
- Disponible en version monophasée ou triphasée.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Production horaire 10 kg
- Taille de meule Ø 65 mm
- Tr/min 1400
- Puissance kW 0,75
- Dimension mm (LxPxH) 200x350x720h

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

poids net (Kg)	17
poids brut (Kg)	20
largeur (mm)	200
profondeur (mm)	350
hauteur (mm)	720

MODÈLES DISPONIBLES

FM-FCS105



FAMA - Moulin à café professionnel, rendement horaire 10 Kg, Triphasé, V.400/3, mod.FCS105
Moulin à café professionnel, production horaire Kg.10, Rpm 1400, V.400/3, Kw.0,75, Poids 17 Kg, dim.mm.200x350x720h

€ 436,65

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FM-FCS106



FAMA - Moulin à café professionnel, rendement horaire 10 Kg, Monophasé, V.230/1, mod.FCS106
Moulin à café professionnel, production horaire Kg.10, Rpm 1400, V.230/1, Kw.0,75, Poids 17 Kg, dim.mm.200x350x720h

€ 464,92

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours