



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-COMPAT</b>	Aspirateur automatique à aspiration externe, barre de soudure 500 mm, V.230/1, Kw.0,75, Poids 22 Kg, dim.mm.520x380x210h	<b>€ 1.023,96</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**MACHINE SOUS VIDE AUTOMATIQUE à ASPIRATION EXTERNE avec BARRE DE SOUDURE 500 mm :**

- **structure externe entièrement en acier inoxydable** , ce qui confère à la machine d'emballage une extrême robustesse;
- **panneau de commande numérique** ;
- cycle de travail automatique ;
- **barre de soudure de 500 mm** ;
- **pompe à vide Q=8 m3h HUILE** ;
- idéal pour tout besoin de point de vente, de l'épicerie fine au supermarché.

•  
**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,75
<b>poids net (Kg)</b>	22
<b>largeur (mm)</b>	520
<b>profondeur (mm)</b>	380
<b>hauteur (mm)</b>	210



Accensione / Spegnimento  
confezionatrice  
*Switch on / switch off  
of the vacuum packaging  
machine*



Funzione di vuoto in  
continuo, per aspirazione  
in contenitori gastro  
*nonstop vacuum function done  
with suction in gastro bowls*

Definizione del tempo di vuoto  
raggiunto in busta  
*vacuum level reached inside  
vacuum bag*

Definizione tempo di salda-  
tura (espresso in secondi)  
*sealing time (in seconds)*

1. Settaggio tempo di vuoto  
*1. Setting of the vacuum time*
2. Settaggio tempo di saldatura  
*2. Setting of the sealing time*
3. Interruzione anticipata del ciclo di vuoto  
*3. Stop in advance the vacuum cycle*