



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Peso netto (Kg)	62
Larghezza (mm)	510
Profondità (mm)	590
Altezza (mm)	450

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA da banco, Linea ECOVAC:

- **realizzata in acciaio inox;**
- **camera vuoto da mm 410x450x220h**, realizzata in **acciaio inox stampata in unico pezzo** con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- **barra saldante da mm 400**, estraibile;
- ciclo di saldatura rapido e con tempo regolabile;
- **pannello comandi digitale** con 9 programmi memorizzabili;
- **pompa vuoto da 20/24 metri/cubi/ora;**
- **coperchio vasca trasparente** con sollevamento automatico a mezzo pistoncini;
- **1 programma per la marinatura della carne;**
- **Barra saldante** con cablaggi completamente removibile;
- **Sistema di autopulizia/riscaldamento della pompa** per un gestione ottimale della confezionatrice, con relativa riduzione dei tempi e costi di manutenzione;
- **Sistema di contatticli** per gestione della manutenzione generale dell'apparecchio;
- **Funzione GASTROVAC** per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- **Funzione EXTRAVAC**, che offre una seconda fase di vuoto della durata di 5 secondi (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- Arresto/saldatura rapida;
- **Carter con apertura a 90°** per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice;
- Piani di riempimento di serie;
- Cerniere regolabili.

- **Nota:** Possibilità di **vuoto esterno** con l'**utilizzo di buste goffrate**, (come visibile in foto).

OPTIONAL/ACCESSORI:

- Possibilità di **vuoto in contenitori esterni** o **bacinelle gastro-norm** mediante apposito kit - Cod. EMATUBOBN.
- Predisposizione per **kit gas inerte** - Cod. EMGASINERTE.
- **Barra Saldante con Sollevamento a pistone** - Cod. EMBSP.
- **Barra Saldante con taglio eccedenza busta (sfrido)** - Cod. EMTS.
- Barretta ferma campana - Cod.EMBF.
- Piano inclinato per confezionamento liquidi - Cod.EMPI.
- Carrello per supporto macchina - Cod.EMCR.

Marchio CE
Made in Italy

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-ECO40	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO EUROMATIC A CAMPANA da banco, Linea ECOVAC, CAMERA mm.410x450X220h, BARRA SALDANTE da 400 mm, POMPA VUOTO da 20/24 metri/cubi/ora, COMANDI DIGITALI, V.230/1, Kw. 0,35, Peso Kg.62, dim. esterne mm. 510x590x450h	<p>€ 1.784,05 + IVA € 2.176,54 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p>





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE



