



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>LH-ICOOL40W</b>	Cave à vin réfrigérée, 1 porte vitrée, capacité 126 bouteilles, température +4°C/+18°C   +16°C/+10°C/+5°C, réfrigération statique avec ventilateur, éclairage LED, V.230/1, Kw.0,23, Poids 67 Kg, dim.mm.600x650x1850h	<b>€ 713,02</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b>		

**CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE, 1 porte vitrée, capacité 126 bouteilles de 0,75 lt .:**

- **Surface extérieure en tôle pré-peinte avec traitement anti-corrosion ;**
- Surface intérieure en ABS ;
- **Porte à débordement sans cadre ;**
- **Réfrigération statique avec ventilateur marche/arrêt ;**
- **Température : +16 °C /+10 °C /+5 °C ventilateur OFF | +4 °C / +18 °C ventilateur MARCHE ;**
- Classe climatique : 4 ;
- **Réfrigérant R600A ;**
- Consommation énergétique kWh/24H : 2,84 ;
- Volume net-brut : Lt. 342 / 382 ;
- **Contenance 126 bouteilles de 0,75 l** (données indicatives et variables selon les différents conditionnements) ;
- **Thermostat électronique ;**
- **Épaisseur d'isolation 40 mm ;**
- **Dégivrage automatique lorsque le compresseur est éteint + Manuel ;**
- **Eclairage : 2 LED verticales ;**
- Serrure de porte automatique ;
- Clé et serrure ;
- Réversibilité de la porte ;
- Étagères : N° 5 - mm 513x410 ;
- 2 pieds, 2 roues.

**Accessoires/Options :**

- Étagères en bois
- Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) / Thermomètre numérique - Régulateur électronique

**Marquage CE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,23
<b>poids net (Kg)</b>	67
<b>poids brut (Kg)</b>	79
<b>largeur (mm)</b>	600
<b>profondeur (mm)</b>	650
<b>hauteur (mm)</b>	1850



Porta a sfioro senza cornice **ICOOL 40 W**  
Full glass frameless door **ICOOL 40 W**



Interno in ABS termoplastico  
Thermoformed ABS inner liner



Mensole in legno - **Optional**  
Wooden shelves - **Optional**



TECHNOCHEF



**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOL 40 W
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1863	600 x 650 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1990	660 x 710 x 1990
<b>Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm</b>		
A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337	1337

**Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm**

Vetro / Glass	503 x 1544	503 x 1544
---------------	------------	------------



**Capienza / Capacity**

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOL 40 W
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	126	126

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging  
Variable data depending on the different packaging