



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FC-M-GN650TNG-FC</b>	Armoire réfrigérée professionnelle, 1 porte vitrée, avec monobloc, système enfichable, ventilée, 650 lt, Temp.+0°/+8°C, GN 2/1, Écologique en Classe C, Gaz R290, V.230/ 1 , Kw.0,305, Poids 125 Kg, dim.mm.740x830x2010h	<b>€ 938,74</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>
<b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b>		

**ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 PORTE VITRÉE , Ligne Professionnelle, It.650, Ventilé, GN 2/1, Temp.+0°/+8°C, avec Monobloc, Système enfichable, Classe C :**

- en acier inoxydable AISI 201 ;
- réfrigération ventilée ;
- Groupe frigorifique monobloc ;
- groupe frigorifique avec système enfichable caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- moteur silencieux;
- monobloc protégé par tôle inox ;
- température +0°/+8°C ;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- classe énergétique C ;
- gaz réfrigérant écologique R290 ;
- température ambiante maximale : +32°C ;
- humidité ambiante maximale : 60 % HR ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- dégivrage automatique ;
- contrôle électronique de la température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- porte avec ressort de rappel et réversible ;
- serrure de porte avec clé;
- joint de porte amovible sans outils ;
- lumière LED interne ;
- fond avec coins arrondis ;
- panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- Pieds réglables en hauteur.

**Fourni :**

- 3 grilles GN 2/1
- 3 paires de guides

**MARQUE CE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,305
<b>poids net (Kg)</b>	125
<b>poids brut (Kg)</b>	139
<b>largeur (mm)</b>	740
<b>profondeur (mm)</b>	830
<b>hauteur (mm)</b>	2010



**2164** kWh/annum

  
**0.73** m<sup>2</sup>

  
5°C  
-1°C

TECHNOCHEF.IT