


DESCRIPTION PROFESSIONELLE
VITRINE DE COMPTOIR CHAUFFANTE, Ligne FRAME :

- **Structure en bois MDF** dans les couleurs standards : **BLANC MAT RAL9010, NOIR MAT RAL9005** ;
- **côtés , plateau et plateaux en verre trempé** ;
- **portes vitrées sur 2 façades** ;
- **piètement en aluminium** ;
- **température aux 3 étages de 65 - 50 - 42 °C** ;
- **thermorégulateur numérique** .

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- **Bande lumineuse LED** sur les montants.

Marquage CE
Fabriqué en Italie
FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 220/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,27
poids net (Kg)	20
largeur (mm)	575
profondeur (mm)	340
hauteur (mm)	610

MODÈLES DISPONIBLES
EO-CNR573-RAL9010

Vitrines de comptoir chaudes

Vitrine Comptoir CHAUFFANT, Ligne FRAME, avec cadre en bois en BLANC MAT, 2 étagères intermédiaires en verre trempé, portes vitrées sur 2 façades, température Dans les 3 étages de 65-50-42 ° C, V.220 / 1, Kw .0,27, dim.mm. 575x340x610h

€ 691,06

 TVA exclue
 Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

EO-CNR573-RAL9005



Vitrines de comptoir chaudes

Vitrine de comptoir CHAUFFANTE, ligne FRAME, avec cadre en bois de couleur NOIR MAT RAL 9005, 2 étagères intermédiaires en verre trempé, portes vitrées sur 2 façades, température dans 3 étages de 65-50-42 ° C, V .220 / 1 , Kw.0.27, dim.mm. 575x340x610h

€ 691,06

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

EO-CNLED



Bande de lumière LED

Bande de lumière LED sur les montants

€ 105,73

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours







1. Spalle, top e piani in vetro temperato
2. Sportello basculante in vetro
3. Base in alluminio
4. Cornice in MDF
5. Termoregolatore digitale