



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
MC-3371PS-88	CARRELLO PORTAPIATTI PRONTI REFRIGERATO, versione con GRIGLIE PORTAPIATTI PASSO 60 MM. per un MASSIMO di 88 PIATTI con DIAMETRO da 240 a 310 mm., temperatura di lavoro compresa fra +6/+10 °C, V.230/1, Kw.0,7, dimensioni mm.830x770x1900h	€ 2.634,06 + IVA € 3.213,55 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	0,7
Larghezza (mm)	830
Profondità (mm)	770
Altezza (mm)	1900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CARRELLO PORTAPIATTI PRONTI REFRIGERATO, versione con GRIGLIE PORTAPIATTI con portata 88 PIATTI, adatte ad ospitare PIATTI con DIAMETRO da 240 a 310 mm.:

- **struttura esterna ed interna** interamente in **lamiera di acciaio inox**;
- **isolamento** con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità;
- **base a forma di vasca a tenuta stagna in ABS** nella parte interna, acciaio nella parte esterna, con foro di scarico per l'acqua di condensa;
- **porte in vetro temperato apribili a 180°**, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una più facile pulizia;
- cerniere con chiusura a scatto;
- **maniglie laterali di spinta** in tubo di acciaio inox con supporti in PVC;
- interno attrezzato con **griglie portapiatti** plastificate con **portata variabile da 40 a 88 piatti**, adatte ad ospitare **piatti con diametro da 240 a 310 mm**;
- **pannello comandi** con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione;

- **refrigerazione statica;**
- **paracolpi** nei 4 angoli posizionati nella parte bassa;
- cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri;
- **temperatura d'esercizio** compresa fra **+6/+10 °C**;
- ruote piroettanti con diametro cm.12,5, di cui 2 con freno.

Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C
- Umidità Relativa 60 %

Marchio CE
Made in Italy