



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR SPIRALE 12 Kg, à tête relevable et cuve amovible, disponible en version MONOPHASÉ et TRIPHASÉ :

- Structure en acier peint avec des poudres époxy non toxiques pour l'alimentation ;
- **Bol de 16 l** de diamètre **320 mm** avec **tige fendeuse de pâte** (réduit les temps de pétrissage) ;
- bouton **d'arrêt d'urgence** ;
- 1 vitesse,
- transmission avec **motoréducteur à bain d'huile**.

• ACCESSOIRES EN OPTION

- Moteur 2 vitesses

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	71,5
poids brut (Kg)	77,5
largeur (mm)	385
profondeur (mm)	670
hauteur (mm)	725

MODÈLES DISPONIBLES

PFD-IMR15



MÉLANGEUR À SPIRALE 12 Kg, avec tête relevable et cuve amovible, V.230/1 Monophasé
MÉLANGEUR À SPIRALE 12 Kg, avec tête relevable et cuve amovible de 16 litres, complet avec tige fendeuse, minuterie et roues, V.230/1, Kw.0,75, Poids Kg.71,5, dim.mm.385x670x725h

€ 928,61

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

PFD-ITR15



MÉLANGEUR À SPIRALE 12 Kg, à tête relevable et cuve amovible, V.400/3 - Triphasé
MÉLANGEUR À SPIRALE 12 Kg, avec tête relevable et cuve amovible de 16 litres, complet avec tige fendeuse, minuteur et roues, V.400/3, Kw.0,75, Poids Kg.71,5, dim.mm.385x670x725h

€ 928,61

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

PFD-2VEL



En option - Moteur 2 vitesses pour Impastrici
Supplément pour moteur à 2 vitesses pour mélangeurs série IBT et ITR

€ 174,12

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours