




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>MC-3370GS</b>	CARRELLO PORTAPIATTI PRONTI REFRIGERATO in versione con 15 GRIGLIE da mm.650x650 per un totale di 60 PIATTI con DIAMETRO MASSIMO di 310 mm. o 90 PIATTI con DIAMETRO MASSIMO di 200 mm, temp. di lavoro fra +6/+10 °C, V.230, Kw.0,7, dim.mm.830x770x1900h	<b>€ 2.652,74 + IVA</b> € 3.236,34 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,7
<b>Larghezza (mm)</b>	830
<b>Profondità (mm)</b>	770
<b>Altezza (mm)</b>	1900

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>MC-A0055</b> 	<b>Carrelli portapiatti refrigerati</b>	<b>€ 23,42 + IVA</b> € 28,57 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**CARRELLO PORTAPIATTI PRONTI REFRIGERATO** in versione con 15 GRIGLIE da mm.650x650 per un totale di 60 PIATTI con DIAMETRO MASSIMO di 310 mm. o 90 PIATTI con DIAMETRO MASSIMO di 200 mm:

- **struttura esterna** ed **interna** interamente in **lamiera di acciaio inox**;

- **isolamento** con iniezione di poliuretano espanso ad alta densità;
- **temperatura d'esercizio** compresa fra: **+ 6° e +10°C**;
- **refrigerazione Statica**;
- **porte in vetro temperato apribili a 180°**, con spigoli arrotondati e guarnizioni in PVC nella battuta, sfilabili per permettere una più facile pulizia;
- cerniere con chiusura a scatto;
- **maniglie laterali di spinta** in tubo di acciaio inox con supporti in PVC;
- interno attrezzato con **15 griglie regolabili in filo plasticato** da mm.650x650 in grado di ospitare **90 piatti con diametro fino a 200 mm o 60 piatti con diametro fino a 310 mm**;
- **pannello comandi** con termostato-termometro digitale e interruttore di accensione;
- **paracolpi** nei 4 angoli posizionati nella parte bassa;
- cavo di alimentazione spiralato, lunghezza 3 metri;
- ruote piroettanti con diametro cm.12,5, di cui 2 con freno.

**Condizioni ambientali di Funzionamento:**

- Temperatura Ambiente Max 26°C
- Umidità Relativa 60 %

**Marchio CE**  
**Made in Italy**