



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE CHAUDE à poser, à 2 NIVEAUX :

- vitrine **pour croissants et autres aliments** , idéal pour les bars, restaurants et hôtels ;
- **structure en acier inoxydable** ;
- **côtés et portes abattantes sur 2 façades en plexiglas transparent** ;
- **2 étagères extractibles** ;
- **chauffage par résistance avec régulation de température par thermostat de +30° à +90°C** ;
- interrupteur d'éclairage et voyant de fonctionnement ;
- **dispositif d'humidification** ;
- câble avec fiche;
- disponible en 2 modèles : Mod. **FO-VBR4752 500 mm** de longueur - Mod. **FO-VBR4782 850 mm** de longueur .

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060

MODÈLES DISPONIBLES

FO-VBR4752



Vitrines de comptoir chaudes

VITRINE DE COMPTOIR CHAUFFANTE, 2 ÉTAGES, structure en acier inoxydable, côtés et portes abattantes sur 2 côtés en plexiglas transparent, complète avec humidificateur, température de + 30 ° à + 90 ° C, V.230 / 1, Kw. 0,25 , dim.mm.500x350x400h

€ 269,05

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-VBR4782



Vitrines de comptoir chaudes

VITRINE DE COMPTOIR CHAUDE, 2 ÉTAGES, structure en acier inoxydable, côtés et portes abattantes sur 2 côtés en plexiglas transparent, complet avec humidificateur, température de + 30 ° à + 90 ° C, V.230 / 1, Kw. 0,40, dim .mm.850x350x400h

€ 329,14

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



Mod. FO-VBR4752 - Lunga 500 mm



Mod. FO-VBR4782 - Lunga 850 mm