



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-SYSTEM35	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC BELL pour comptoir, ligne SYSTEM, CHAMBRE mm. 360x400x190h, BARRE DE SOUDAGE 350 mm. POMPE À VIDE 12 / 14,4 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,45, poids Kg.50, dimensions extérieures mm. 460x500x420h	€ 1.546,49 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CONTRE CLOCHE, Ligne SYSTEM avec COMMANDES NUMÉRIQUES :

- **Nouvelle série** de machines d'emballage de comptoir numériques;
 - Equipé d'une **toute nouvelle carte électronique** ;
 - **Panneau de commande numérique** avec 3 programmes modifiables et personnalisables;
 - **1 programme pour mariner la viande** ;
 - **Barre de soudure de 350 mm** avec câblage entièrement renouvelable;
 - Système de pompe **autonettoyant / chauffant** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, réduisant les temps et les coûts de maintenance;
 - **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
 - **Fonction EXTRAVAC** , qui offre **une seconde phase de vide de 5 secondes** (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
 - Arrêt rapide / soudage;
 - Carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
 - **Chambre à vide 360x400x190h mm**, en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile;
 - **Pompe à vide 12 / 14,4 mètres / cube / heure**;
 - **Electronique simple et immédiate** , scellage à 18 niveaux pour tout type de sac;
- **Remarque** : Possibilité de **vide externe** avec **l'utilisation d'enveloppes gauffrées** , (comme indiqué sur la photo).

OPTIONNELS / ACCESSOIRES :

- Possibilité de **passer l'aspirateur dans des récipients externes** ou **des bassins gastro-** normaux à l'aide d'un kit spécial - Code EMATUBOGN.
- Prédiposition pour **kit gaz inerte** - Code EMGASINERTE.
- **Barre d'étanchéité avec relevage du piston** - Code EMBSP
- **Barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille)** - Cod EMTS.
- Barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- Plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.
- Chariot porte-machine - Code EMCR.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50/60
puissance (KW)	0,45
poids net (Kg)	50
largeur (mm)	460
profondeur (mm)	500
hauteur (mm)	450

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-BF 	TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF Barre d'arrêt de cloche	€ 24,99 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-BSPVE 	Barre d'étanchéité avec piston Barre de soudure à piston	€ 79,61 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



Plan incliné, Mod.PI

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

€ 85,74

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

€ 102,01

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison



Gaz inerte, Mod.GSR

Kit de gaz inerte pour machines à vide à chambre

€ 242,57

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



Chariot support machine, Mod.CR

Chariot de support

€ 282,20

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
 Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per confezionamento liquidi (SYSTEM 40)
 Special double height vacuum chamber to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Busch
 Busch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
 Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale
 Voltage and special frequency



Carricelli supporto macchina
 Chariot on wheels



Taglio Eccedenza
 Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana
 Lif Hook



Piano inclinato per liquidi
 Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas
 - Attivazione / Disattivazione GAS INERTE
 used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters
 - connection/disconnection of inert gas

Funzione Gas Inerte
 Attivata (LED ACCESO)
 Inert gas function on
 (LED on)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING: if you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento
 confezionatrice
 switch on / switch off of the
 vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
 continuo, per aspirazione
 in contenitori gastro
 nonstop vacuum function done
 with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di
 vuoto raggiunta in camera
 vacuum level reached in the
 chamber

Funzione di pulizia olio pompa del
 vuoto.
 Premendo il tasto per tre secondi
 a campana chiusa
 pushing the button for three
 seconds (only when the bell is
 closed) the cleaning function of
 the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
 (espresso in secondi)
 sealing time (in seconds)