



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-SYSTEM45	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC BELL pour comptoir, ligne SYSTEM, CHAMBRE mm. 460x500x220h, BARRE DE SOUDAGE de 450 mm, POMPE À VIDE de 20/24 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw 0,90, Poids Kg.68, dimensions extérieures mm. 560x610x450h	€ 2.128,91 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CONTRE CLOCHE, Ligne ECOVAC :

- **Nouvelle série** de machines d'emballage de comptoir numériques;
- Equipé d'une **toute nouvelle carte électronique** ;
- **Panneau de commande numérique avec 3 programmes** modifiables et personnalisables;
- **1 programme pour mariner la viande** ;
- **Barre de soudure de 450 mm** avec câblage entièrement renouvelable;
- **Système de pompe autonettoyant / chauffant** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, réduisant les temps et les coûts de maintenance;
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une **seconde phase de vide de 5 secondes** (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- Arrêt rapide / soudage;
- Carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
- **Chambre à vide 460x500x220h mm** , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et une facilité de nettoyage;
- **Pompe à vide 20/24 mètres / cube / heure** ;
- **Electronique simple et immédiate** , scellage à 18 niveaux pour tout type de sac;
- **Remarque** : Possibilité de **vide externe** avec **l'utilisation d'enveloppes gauffrées** , (comme indiqué sur la photo).

. OPTINAL / ACCESSOIRES:

- Possibilité de **passer l'aspirateur dans des récipients externes** ou **des bassins gastro-** normaux à l'aide d'un kit spécial - Code EMATUBOGN.
- Prédiposition pour **kit gaz inerte** - Code EMGASINERTE.
- **Barre d' étanchéité avec relevage du piston** - Code EMBSP
- **Barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille)** - Cod EMTS.
- Barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- Plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.
- Chariot porte-machine - Code EMCR.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	0,9
poids net (Kg)	68
largeur (mm)	560
profondeur (mm)	610
hauteur (mm)	450

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

EM-BF



TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF
Barre d'arrêt de cloche

€ 24,99

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

EM-BSPVE



Barre d'étanchéité avec piston
Barre de soudure à piston

€ 79,61

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

EM-PI**Plan incliné, Mod.PI**

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides,
adaptée aux machines de conditionnement en forme de
cloche

€ 85,74

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours**EM-TUBOGN****Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro**

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

€ 102,01

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison**EM-GASINERTEURANO****TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE**

Kit de gaz inerte pour machines à chambre à vide

€ 288,20

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours**EM-CR****Chariot support machine, Mod.CR**

Chariot de support

€ 282,20


TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter




Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per
confezionamento liquidi (SYSTEM 40)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency



Carrello supporto macchina
Chariot on wheels



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana
Lif Hook



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas
- Attivazione / Disattivazione GAS INERTE
used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters
- connection/disconnection of inert gas

Funzione Gas Inerte
Attivata (LED ACCESO)
Inert gas function on
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
 2. Settaggio tempo di saldatura
 3. Attivazione funzione saldatura rapida
 4. Attivazione funzione VAC STOP:
interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- 1. Setting of the vacuum percentage*
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING: if you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
switch on / switch off of the vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
nanstop vacuum function done with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di
vuoto raggiunta in camera
vacuum level reached in the chamber

Funzione di pulizia olio pompa del
vuoto.
Premendo il tasto per tre secondi
a campana chiusa
pushing the button for three seconds (only when the bell is closed) the cleaning function of the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
(espresso in secondi)
sealing time (in seconds)