



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|----------------------|---|---|
| AG-EXPORT15C3 | Nettoyeur de moules en acier inoxydable, capacité de production 200 Kg/h, charge de moules 10 Kg, V.400/3, Kw,0,5, Poids 65 Kg, dim.mm.410x670x950h | € 4.153,12 TVA exclue Expédition à calculer Livraison |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
SHELL CLEANER série EXPORT, charge de production 10 Kg :

- **structure en acier inoxydable ;**
- **couvercle avec micro de sécurité** et protection sur le drain ;
- **plateau rotatif extractible** et **chambre de pelage avec aggloméré abrasif spécial fixe** à durée illimitée ;
- **charge de moules** : 10 kg ;
- **capacité de production** : 200 kg/h ;
- **tension d'alimentation commutable sur V.230/3 ;**
- indice de protection IP 55 ;
- **transmission moto-réducteur-plateau tournant ;**
- **Panneau de commande mural 24 V** avec **minuterie mécanique programmable .**

Options/Accessoires :

- Sur demande, il est possible d'avoir V.230/1.
- Filtre de collecte des déchets en acier inoxydable avec bouton - Cod.AG-D35-16820

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|---------|
| alimentation électrique | Trifase |
| Volts | V 400/3 |
| fréquence (Hz) | 5060 |
| puissance (KW) | 0,5 |
| poids net (Kg) | 65 |
| largeur (mm) | 410 |

profondeur (mm) 670
hauteur (mm) 950

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

AG-3516820



Filtere amovible pour éplucheur de pommes de terre EXPORT 6-8-8C-15-15C
Filtre de récupération des scories en acier inoxydable
Amovible avec bouton pour Export 6-8-8C-15-15C,
dim.mm.300x330x330h

€ 694,12

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

