



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-AS1114N	CELLULE DE REFROIDISSEMENT-CONGÉLATEUR avec GUIDES pour 14 plaques Gastro-Norm 1/1 ou 600x400 mm, marque FORCAR, Gaz R452a, rendement CYCLE POSITIF +90° +3°C / 50 Kg, CYCLE NÉGATIF +90° -18°C / Kg .26, V.400/3, Kw.2.4, Poids 200 Kg, dim.mm.820x800x1950h	€ 4.792,12 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CELLULE DE REFROIDISSEMENT-CONGÉLATEUR avec GUIDES pour 14 PLAQUES GASTRO-NORM 1/1 (530x325 mm) ou 600x400 mm, marque FORCAR :

- **structure monobloc en acier inoxydable 18/10 AISI 304** , finition externe satinée 'scotch brite' ;
- cellule interne aux coins arrondis pour un meilleur nettoyage ;
- **guides adaptés au maintien de 14 plaques Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm) ou 600x400 mm ;**
- **se rendre :**
 - **CYCLE POSITIF +90° +3°C/Kg.50** , - **CYCLE NÉGATIF +90° -18°C/Kg.26** ;
 - **épaisseur d'isolation 60 mm** avec mousse haute densité 42 Kg/m³ ;
 - **sonde pour mesurer la température à cœur du produit incluse** (uniquement pour les cellules de refroidissement positives) ;
 - micro porte pour bloc ventilateur évaporateur ;
 - **contrôle électronique** ;
 - Gaz réfrigérant : **R452a** ;
 - **vidange manuelle des eaux de dégivrage** ;
 - **4 cycles de fonctionnement** ;
 - équipé d'un manuel ;
 - Pieds réglables.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50

puissance (KW)	2,4
-----------------------	-----

poids net (Kg)	200
-----------------------	-----

largeur (mm)	820
---------------------	-----

profondeur (mm)	800
------------------------	-----

hauteur (mm)	1950
---------------------	------